

**Godkendelsesindehaver:**

Neoperl GmbH  
Klosterrunstrasse 9-11  
D-79379 Mülheim  
Telefon: +49 7631 188 0  
Telefax: +49 7631 188 7252


**Slangesæt for koldt eller varmt drikkevand**

**NEOPERL SPX**  
**dim. 6, 8, 10, 13 og 15 mm**

**Fabrikat:**

Neoperl GmbH, Tyskland  
Neoperl Nordic A/S, Danmark

**Mærkning:**

NEOPERL  
SPX  
Dimension  
Fremstillingsår  
Angivelse af max. temperatur:  
Koldt vand: max. 25 °  
Varmt vand: max. 90 °  
Godkendelsesmærke: 

**Betingelser for montering og brug**

- 1 På tilgangen til slangen skal monteres en afspærringsventil.
- 2 Slangen må kun anvendes i samme rum og kun som tilslutning mellem vandinstallation og en wc-cisterne, en enkelt maskine eller et enkelt apparat beregnet for drikkevand brug, se Bemærkninger.
- 3 Tilslutningen mellem den faste vandinstallation og cisterne, maskine eller apparat må kun bestå af ét slangesæt.
- 4 Slangen må kun tilsluttes ved hjælp af de i begge ender fast monterede koblinger og må højst have en længde på ca. 2 m.
- 5 Slangen monteres, så både slangen og den tilsluttede installationsgenstand er let tilgængelig for udskiftning, og så eventuelle utætheder straks kan spores.

**Bemærkninger**

Vaskemaskiner, opvaskemaskiner og wc-cisterne i almindelige husholdninger betragtes som maskiner.

Industrielle kaffemaskiner og lignende betragtes som maskiner til drikkevandsbrug.

**Beskrivelse og tekniske data**

Anvendelse	Somtilslutning af wc-cisterne eller vaskemaskine, opvaske-maskine, kaffemaskiner, blandearmaturer eller lign.
Udførelse	Slangen er fra fabrik monteret med nipler og omløbere af messing.
Materiale	Slangen er af plastic SPX med armering af rustfri stålflæd.
Dimensioner	Rør: 6, 8, 10, 13 og 15 mm Koblinger: 3/8"-1" samt efter ønske.