

Godkendelsesindehaver:

Kinetico Denmark ApS
Tigervej 12-14
4600 Køge
Telefon: 56 65 14 00
Telefax: 56 65 03 05

Afspærringsarmatur i bygning

KINETICO
Multiventil
dim. 3/4" og 1"

Fabrikat:

Kinetico Denmark ApS, Danmark

Mærkning:

KINETICO

Rørforeningens VVS-nr.:

398809.008

Betingelser for montering og brug

Tillades monteret som blændeventil for regulering af hårdhedsgrad på behandlet vand til teknisk brug.

Beskrivelse og tekniske data

Konstruktion og funktion	Service position fører ledningsvand til vandbehandlingsanlæg. By-pass position føres ledningsvand udenom vandbehandlingsanlæg. Blande position føres ledningsvand sammen med behandlet vand.
Betjening	Med håndgreb.
Montering	Tilslutningerne er nippel.
Materiale	Afzinkningsbestandig messing.
Dimensioner	3/4" og 1"
Tryktab (modstandstal . på basis af indiv. diam.)	3/4": Tryktabet (modstandstallet) er bestemt med fuldt åbent armatur . = 6,7 1": Tryktabet (modstandstallet) er bestemt med fuldt åbent armatur . = 11,6